S3

Der S3 schafft Halden und minimiert somit Ladeverkehr, Arbeits- und Kraftstoffkosten bei gleichzeitiger Optimierung der Sicherheit vor Ort. Es ist in einer dieselhydraulischen und vollelektrischen Version erhältlich und kann an jeden anderen Brecher oder Siebanlage der E-Version angeschlossen werden.

5 l/h	4 l/h	2 l/h	18 kwh
Diesel/Hydraulisch	Diesel/Elektrisch	Plug-in Maschineneinspeisung	Plug-in Netzeinspeisung

Anwendungen

- Aufhaldung
- Transport
- Verladung
- Sortierung
- und andere

- Raupenmobiles Haldenband, ohne Stützfüße
- Verwendung: Aufhaldung, Transport oder Verladung
- 75 % Kostenersparnis im Vergleich zur Radlader Verladung

Keestrack

Technische Spezifikation	
Aufgabeleistung bis zu	250 t/h
Gewicht	10,3 t
Aufgabegröße bis	200 mm
Neigungen 9° - 22°	9-22° in schritten von ± 2°
Aufgabetrichter	
Aufgabehöhe	1519 - 2507 mm
Aufgabebreite (hinten)	1680 mm
Aufgabelänge seitlich	2200 mm
Förderband	•
Klappbarer Hauptaustragsband	•
Hauptaustragsband (L x B)	18000 mm x 800 mm
Abwurfhöhe (max.)	7780 mm
Hauptaustragsband hydraulisch klappbar für den Transport	•
Raupenfahrwerk: Länge, gesamt Breite, Kettenbreite	3000, 2290, 400 mm
Raupenfahrwerk - Geschwindigkeit	1 km/h
Motoreinheit	30 kW @ 1500 RPM - 38kW to 42kW @ 1800 RPM
Steuerung	Bedienfeld & Kabelfernbedienung
Verfügbare Antriebssysteme	
Diesel/Hydraulisch	•
Diesel/Elektrisch, Elektrisch Plug-In & plug-out	•
ZERO Antrieb (kein Verbrennungsmotor, Nur Plug-in-Elektro)	•

OPTIONEN

Verschleißauskleidung in HB450	•
Vergrößerter Einfüllrinne	Breite 2320 mm
Zusätzliche Einfüllstation kann an beliebiger Stelle angebracht werden	•
Fernsteuerung	•
Abstreifer an der Antriebstrommel	•
Arbeitsbeleuchtung	•
Verschiedene Chevron-Gurte	/

TRANSPORT	
Transport L x B x H (mm)	11900 x 2290 x 2330 mm

LEGENDA	
•	anwendbar - verfügbar
/	nicht anwendbar