B7

Frantoio a mascelle per impieghi gravosi per le rocce più dure nell'industria estrattiva e mineraria

Gruppo elettrogeno rimovibile

Tramoggia ealimentatore con sgrossatore rimovibili per il trasporto

Passerelle, porte e pannelli accessibili su tutti i lati delle macchine per la manutenzione e la riparazione.

42 l/h
Diesel-hydraulic

28 l/h
Diesel-elettrico

100 kWh
Connessione ad altra fonte energetica

- Tramoggia in HB450 ripiegabile idraulicamente
- Trattamento superficie di livello superiore

Applicazioni

- Cave e miniere
- Granito, basalto e pietre dure
- Frantumazione primaria
- Alluvionale
- Carbone
- Scorie di acciaieria
- Riciclaggio di calcestruzzo e di materiale da discarica
- Materiale da costruzione e da demolizione
- ed Altro

Keestrack

Specifiche tecniche	
Capacità fino a	600 t
Peso	70 t
Apertura bocca	1200 x 830 mm
Dimensione di alimentazione fin a	750 mm
Tramoggia	
Tramoggia di alimentazione in HB450 con fodere ani usura saldate in HB 450	6 m³
Tramoggia ripegabile idraulicamente per il trasporto	•
Altezza di carico	4357 mm
Larghezza di carico (posteriore)	3110 mm
Lunghezza di carico laterale	4940 mm
fodere anti usura	HB 450 saldato
Alimentatore vibrante con sgrossatore, lunghezza x larghezza	4450 x 1080 mm
Pre-vaglio attivo, lunghezza x larghezza, piano superiore	2210 mm x 1080 mm
Pre-vaglio attivo, lunghezza x larghezza, piano inferiore	2310 x 870 mm
Materiale vagliato in canala bypass o a scarico separatamente (opzional)	•
Materiale intermedio in canala bypass o a scarico separatamente (opzional)	•
Frantoio a mascelle	
Peseo del frantoio a mascelle	30,5 t
Apertura bocca	1200 x 830 mm
Dimensione di Alimentazione fino a:	750 mm
Regolazione apertura mascelle C.S.S. min. - max.	75 - 140
Non Stop system, regolazione idraulica dell'apertura e sistema di sicurezza di apertura d'emergenza	/
Corsa mascella mobila	32 mm
Altezza mascelle fissa - mobile	1770 - 1770 mm
Gruppo alimentazione a scorrimento idraulico per una maggiore e facile accesso di manutenzione	•
Passerella standard a lato frantoio	tra il gruppo motore ed il frantoio
	12300 x 1200 mm (4257 mm)
Nastro principale (lungh.xlargh.) e (altezza di scarico)	•
Nastro principale ripiegabile idraulicamente per trasporto	
	4168, 3000, 500 mm
Carro cingolato: lunghezza, larghezza totale, larghezza pattino	0,6 km/h and 1 km/h
carro cingolato doppia velocità	251 kW @ 1500 RPM to 283 kW @ 1800 RPM
Motorizzazione	PLC – IP 67 LCD screen 4,3"
Comandi	•
Avvio /arresto automatico da radio comando	
Motorizzazioni disponibili	
Motorizzazione Diesel/idraulica	•
E-drive Diesel/ibrida, diretta plug-in e plug out	•
Motorizzazione Zero (senza motore termico, plug -in elettrico)	•

OPZIONI

Alimentatore, pre-vaglio e frantumazione	
Prolunghe tramoggia	•
Fodere anti usura "heavy duty" da 10mm in HB450 saldate	•
Reti pre-vaglio	piano superiore con barrotti, gamma di reti per piano inferiore
Nastro laterale per pre-vaglio lungh. x largh. (altezza scarico)	5000 x 800 mm (3905 mm)
Altre opzioni	
Sistema soppressioni polveri uscita frantoio e nastro principale	•
Deflettore scarico frantoio	/
Canala di scarico in gomma anti usura	/
Nastro deferizzatore su nastro principale	•
Nastro antitaglio e resistente agli urti KT Flex su nastro principale	•
Nastro principale allungato (lungh. X largh.) e altezza di scarico	/
Nastro principale sistema di sollevamento /abbassamento	•
Sistema soppressioni polveri uscita frantoio e nastro principale	•
Radio comando	•
Pompa riempimento gasolio	•
Sistema di ingrassaggio automatico	•
Luci di lavoro	•
Sistema telematico UMTS/GPS	•
Sistema di riscaldamento motore	•

TRASPORTO	
Trasporto lungh. X largh. X alt. (mm)	15293 x 3284 x 3620 mm

LEGENDA	
•	applicabile - disponibile
/	non applicabile