B7

Machacadora de mandíbulas extra robusta para aplicaciones de roca tenaz en canteras y minas

42 l/h — Diésel / hydraúlica

28 l/h — Diésel / eléctrica

100 kWh — Eléctrica con conexión a red

Aplicaciones

- Canteras y Minería
- Granito, basalto y piedras tenaces
- Trituración primaria
- Canto rodado
- Carbón
- Escoria
- Reciclado de hormigón y rellenos
- Escombros de construcción
- Y otros

- Tolva abatible hidraúlicamente de acero HB 450
- Tratamiento de calidad superior de la superficie

Keestrack

Especificaciones técnicas	
Capacidad hasta	600 t
Peso	70 t
Boca de alimentación	1200 x 830 mm
Tamaño alimentación	750 mm
Tolva	
Tolva de alimentación con revestimientos antidesgaste soldados HB 450	6 m³
Paredes de tolva plegables hidraúlicamente para transporte	•
Altura de alimentación	4357 mm
Anchura de alimentación (trasera)	3110 mm
Longitud lateral de alimentación	4940 mm
Revestimiento antidesgaste	HB 450 soldado
Alimentador vibrante con escalper, longitud x anchura	4450 x 1080 mm
Escalper precribador, longitud x anchura, bandeja superior	2210 mm x 1080 mm
Escalper precribador, longitud x anchura, bandeja inferior	2310 x 870 mm
Opcional fracción pre- cribado en bypass a la machacadora o en cinta acopio	•
Fracciòn intermedia dirigida por el bypass de la machacadora o separada para acopiar	•
Machacadora de mandíbulas	
Peso de la machacadora de mandíbulas	30,5 t
Boca de alimentación	1200 x 830 mm
Alimentación hasta	750 mm
C.S.S., apertura en lado cerrado, mín - máx (ajuste externo)	75 - 140
Sitema hidraúlico de ajuste del cierre en carga y sistema de apertura de seguridad	/
Carrera de mandíbula móvil	32 mm
Altura placa superior mandíbula fija - mandíbula móvil	1770 - 1770 mm
Alimentador desplazable hidraúlicamente para fácil acceso y mantenimiento sencillo	•
Plataforma estándar a los lados de la machacadora	entre la unidad motor y la cámara de trituración
Cinta principal (l x a) & (altura de descarga)	12300 x 1200 mm (4257 mm)
Cinta principal abatible hidraúlicamente para transporte	•
Unidad de tracción: Longitud, anchura total, anchura de huella de orugas	4168, 3000, 500 mm
Dos velocidades de tracción	0,6 km/h & 1 km/h
Unidad (es) motor	251 kW @ 1500 RPM to 283 kW @ 1800 RPM
Control	PLC – IP 67 LCD pantalla 4,3" & control remoto
Secuencia inteligente de arranque / parada automático por control remoto	•
Sistemas de accionamiento disponibles	
Accionamiento Diésel / eléctrica	•
Accionamiento eléctrico Diésel / híbrido, eléctrico enchufable	•
Accionamiento ZERO (sin motor de combustión, enchufable eléctrico)	•

OPCIONALES

Alimentador, pre - criba & trituración	
Extensiones de tolva	•
Revestimientos anti desgaste soldados extra robustos HB 450. 10 mm	•
Mallas de la pre criba	Gama de chapas perforadas y grizzlis
Cinta lateral del acopio material pre criba, l x a (altura de descarga)	5000 x 800 mm (3905 mm)
Otros opcionales	
Sistema supresión de polvo a la descarga de machacadora y cinta principal	•
Deflector en descarga de machacadora	/
Revestimiento antidesgaste de goma en conducto de descarga	/
Separador magnético en cinta principal	•
Banda tipo KT Flex resistente a impacto y rotura en cinta principal	•
Cinta principal extra larga (l x a) & altura de descarga	/
Sistema de elevación / descenso de la cinta principal	•
Báscula volumétrica de pesaje	•
Control remoto	•
Bomba de llenado de gasóleo	•
Sistema de engrase centralizado	•
Luces de trabajo	•
Sistema de control telemático UMTS / GPS	•
Sistema de calentamiento del motor	•

TRANSPORTE	
Transporte largo x ancho x alto (mm)	15293 x 3284 x 3620 mm

LEYENDA	
•	aplicable - disponible
/	no aplicable - no disponible