C4

il più compatto vaglio finitore, disponibile con cassa vaglio doppio e triplo piano, con reti intercambiabili su ogni piano. Miglior accesso per manutenzione e passerelle intorno a tutti i lati della cassa vaglio

12 l/h
Diesel-hydraulic

Applicazioni

- Cava 0-4, 4-8, 8-16, 16-32 ed altre
- Sabbia ed alluvionale
- Separazioe di aggregati
- Rifiuti da costruzioni e demolizioni
- Vagliatura dopo un frantoio
- Carbone
- Ed altro

- Tramoggia in HB450 ripiegabile idraulicamente
- Trattamento superficie di livello superiore
- Passerelle, porte e pannelli accessibili su tutti i lati delle macchine per la manutenzione e la riparazione.

Keestrack

Specifiche tecniche	
Capacità fino a	300 t
Peso 2 piani	25 t
Peso 3 piani	28 t
Cassa vaglio (lungh x largh)	3600 x 1500 mm
Tramoggia di alimentazione	8 m³
Angolo di vagliatura regolabile	/
Aperture griglione	13, 14, 18,24 & 28°
Altezza di carico	100, 122, 135 & 150 mm
Altezza di carico con barrotti ribaltabili	3060 - 3520 mm
Altezza di carico senza barrotti ribaltabili	2400 mm
Lunghezza di carico laterale	4500 mm
Nastro di alimentazione a velocità regolabile (lungh. X largh.)	3467 mm x 1200 mm
Nastro principale (lungh. X largh.)	8600 mm x 1200 mm
Cassa vaglio lungh. x largh.	3600 x 1500 mm
Piano superiore m2	5,4 m²
Piano intermedio m2	5,4 m²
Piano inferiore m2	5,4 m²
Inclinazione vaglio regolabile	15 - 32°
Passerelle standard affianco a cassa vaglio	Sinistro, destra e fronte
Standard LLG lubrificante ad alto rendimento	Ogni 100h
Nastri trasportatori (lungh. X largh.) e altezze di scarico	
Nastro sottovaglio/frazione fini (altezza di scarico)	6790 mm x 1200 mm (4050 mm)
Nastro laterale sinistro (frazione intermedia fini)	8500 mm x 650 mm (4240 mm)
Nastrol laterale destro (frazione intermedia grossolana)	8500 mm x 650 mm (4240 mm)
Nastro reversibile (sopravaglio) - 3 piani	/
Nastro laterale sinistro (sopravaglio) 3 piani	6560 mm x 650 mm(3740 mm)
Carro gingolato: lunghezza, larghezza totale, larghezza pattino	3310, 2550, 400 mm
Carro cingolato doppia velocità	1,32 km/h and 2,28 km/h
Motorizzazioni 1500/1800 Giri/min	55 kW/98 kW
Comandi	PLC - IP 67 Schermo LCD 4,3" e telecomando
Avvio /arresto automatico da radio comando	•
Motorizzazioni disponibili	•
Motorizzazione Diesel/idraulica	/
E-drive Diesel/ibrida, diretta plug-in e plug out	/
Motorizzazione Zero (senza motore termico, plug -in elettrico)	

OPZIONI

Alimentazione e vagliatura	
Fodere anti usura su tramoggia HB450: 8 mm	•
Prolunghe tramoggia	Prolunghe tramoggia 13 m³
Alimnetatore con prolunghe (lunghezza totale di alimentazione)	5120 mm
Griglione vibrante piano singolo	•
Sistema anti intasamento	•
Telo di copertura pe cassa vaglio	•
Ampia scelta di reti	•
Opzionale vaglio di lavaggio sulla versione 3 piani, linee d'irrigazione multiple per ogni piano, senza nastro sottovaglio ma con vasca di sospensione di scarico.	3600 x 1500 mm 59 ugelli
Nastro di alimentazione, caricamento basso (ripegabile idraulicamente)	/
Griglione vibrante piano singolo: 10, 12, 14, 16°, barrotti, lamiera forata o rete, superficie vagliante 5,6 m²	•
Griglione vibrante doppio piano: 0,5,10,15, 20°, piano superiore: barrotti, piano inferiore:reti. Superficie vagliante piano superiore 5,5 m² e superficie piano inferiore 5,1 m²	•
Nastri trasportatori	
Nastro deferizzatore su nastro principale	/
Tamburo magnetico a canala di scarico	/
Copertura nastro principale e nastro sottovaglio	•
Nastro telescopico per sopravaglio lungh. x largh., su versione a 3-piani	11600 mm x 650 mm
Raschiatori in tungsteno per nastro principale e sottovaglio	•
Altre opzioni	
Radio comando	•
Luci di lavoro	•
Pompa rifornimento carburante	•
Sistema di riscaldamento motore: serbatoi carburante ed idraulico	•
Sistema telematico UMTS/GPS	•
Golfari di sollevamento	•

TRASPORTO	
Trasporto lungh. X largh. X alt. 2-piani	13700 x 2550 x 3150
Trasporto lungh. X largh. X alt. 3-piani	13700 x 2800 x 3325

LEGENDA	
•	applicabile - disponibile
/	non applicabile - non disponibile