K5

FLIP FLOW

optional

La scelata dei terzisti grazie alle prestazioni eccezionali, compatto nel trasporto ed elevata produttività.
Il K5 con il suo lungo piano vagliante e perfetto per la qualità di vagliatura dalla sgrossatura alla finitura.
Il K5 ha una estesa gamma di reti disponibili incluse quelle della tecnologia Bivitec flip flow per processi di vaglliiatura davvero difficili.
Perfetta accessibilità di servizio e passerella su lato sinistro della cassa vaglio, che è sollevabile e regolabile in diverse inclinazioni

Possibilità di configurazione a 2 o 3 nastri

Cassa vaglio maggiorata extra lunga

13 l/h	9 l/h	4 l/h	36 kWh
Diesel-hydraulic	Diesel/elettrico	Connessione ad altre macchine	Connessione ad altra fonte energetica

Attività prolungata e intervalli di manutenzione più lunghi dei cuscinetti grazie al grasso LLG (grasso lunga durata)

Sistema di bloccaggio automatico dei nastri per il trasporto

Cuscinetti tamburi di rinvio ingrassati a vita (vita del cuscinetto)

- Tramoggia in HB 450 ripegabile idraulicamente
- Trattamento superfici di livello superiore
- Portelloni e pannelli di accesso su tutti i lati delle macchine per una facile manutenzione e riparazioni
- Equipaggiato di serie con alimentatore a piastre "heavy duty"

Applicazioni

- pre vagliatura/sgrossatura
- Vagliatura a monte o a valle del frantoio
- Terriccio
- Separazione di agglomerati "collosi"
- Rifiuti da demolizione e costruzione
- Sabbia e ghiaia
- Cave e miniere
- Carbone
- Legno
- Materiale da discarica
- Ed altro

Keestrack

Specifiche tecniche	
Capacità fino a	450 t
Peso	28,5 t
Cassa vaglio (lungh x larg.)	5000x1500 mm & 5000x1350 mm
Tramoggia di carico in HB 450	7 m³
Tramoggia ripiegabile idraulicamente per trasporto	•
Alimentatore a piastre "heavy duty"	3150 x 1120 mm
Altezza di carico	
Parete posteriore aperta	2645 mm
Mezza parete posteriore aperta	3040 mm
Parete posteriore chiusa	3400 mm
Lunghezza di carico laterale	4200 mm
Cassa vaglio lungh x largh	5000x1500 mm & 5000x1350 mm
Piano superiore m²	7,5 m² & 6,75m²
Piano intermedio m²	/
Piano inferiore m²	7,08 m² & 5,4m²
Cassa vaglio sollevabile idraulicamente	•
Cassa vaglio regolabile a diverse inclinazioni	6
Passerelle di serie a fianco della cassa vaglio	Lato sinistro
Lubrificante di lunga durata, di serie: intervallo di lubrificazione 100 h	•
Nastri trasportatori (lungh x largh) e altezza di scarico	
Nastro principale del supero (altezza di scarico)	5000 mm x 1200 mm (3100mm)
Nastro laterale (sinistro) frazione fini (altezza di scarico)	8350 mm x 900 mm (4380mm)
Nastro laterale (destro) frazione intermedia (altezza di scarico)	8280 mm x 800 mm (3790 mm)
Carro cingolato: lunghezza, larghezza totale, larghezza pattino	3310, 2500, 400 mm
carro cingolato doppia velocità	1,3 km/h and 2,2 km/h
Motorizzazioni	55 kW/55kW, 64 kW/73 kW, 66 kW/78 kW
Comandi	PLC – IP 67 LCD schermo 4,3" e radiocomando
Avvio /arresto automatico da radio comando	•
Motorizzazioni disponibili	
Motorizzazione Diesel/idraulica	•
E-drive Diesel/ibrida, diretta plug-in e plug out	•
Motorizzazione Zero (senza motore termico, plug -in elettrico)	•

OPZIONI

Alimentazione e setacciatura	
Fodere anti usura HB 450: 8 mm	•
Svariate prolunghe ed angolari per tramoggia	•
Tramoggia XXL	/
Alimentatore a piastre	/
Tramoggia con nastro d'alimentazione in gomma	•
Nastro di alimentazione in linea senza tramoggia	/
Nastro deferizzatore per nastro di alimentazione in linea senza tramoggia	/
Rallentatore di flusso	•
Sistema anti intasante	•
Sistema di tensionamento rapido per piano superiore	•
Copertura anti polvere per cassa vaglio	•
Passerelle (ambo i lati) sul fianco della cassa vaglio	•
Ampia gamma di reti	•
Cassa vaglio Bivitex flip flow	•
Sistema di pesatura volumetrico su tramoggia	•
Nastri	
Sistema di soppressione polveri sui nastri	•
Piattaforme di selezionamento manuale su nastro principale	Lato sinistro e destro
Nastro principale del supero allungato	1800mm longer (4000mm)
Nastro deferizzatore su nastro principale del supero	•
Nastro deferizzatore per nastri laterali	/
Tamburi magnetici e scivoli per nastri laterali	•
Raschiatori in tungsteno	Nastro dei fini (sinistro) nastro sottovaglio
Altre opzioni	
Radiocomando	•
Luci di lavoro	•
Pompa rifornimento gasolio	•
Sistema di preriscaldmento per motore: serbatoi diesel ed idraulico	•
Sistema telematico IMTS/GPS	•
Golfari di sollevamento	•

TRANSPORTO	
Trasporto lung x largh x altezza (mm)	11296 x 2550 x 3330

LEGENDA	
•	applicabile - disponibile
/	non applicabile - non disponibile