K5

FLIP FLOW
optional

Screen box (l x w) 5000x 1500mm

Capacity up to 450t

WEIGHT 28,5T

La elecciòn de los contratistas debido a su funcionamiento extra robusto, trasnporte compacto y elevada productividad. La K5 con su gran longitud de bandeja de cribado es perfecta tanto para un cribado de precisiòn c omo para escalpaje. La K5 puede equiparse con una gran variedad de elementos de cribado disponible, incluido la criba Bivitec tipo Flip Flow para un cribado de un material muy complicado. Perfecto acceso para el servicio y una pasarela en el lado izquierdo de la caja de la criba que es elevable y puede establecerse en diferentes inclinaciones

Posibles posiciones de 2 o 3 productos

Caja de criba extra larga

Bloqueo automàtico de las cintas en posiciòn de transporte

13 l/h — Diésel / hydraúlica

9 l/h — Diésel / eléctrica

4 l/h — Elèctrica conectada a otra màquina

36 kWh — Eléctrica con conexión a red

Aplicaciones

- Pre cribado / escalpaje
- Cribado antes o despuès de un trituraciòn
- Manto vegetal
- Separaciòn de material "pegajoso"
- Construcciòn y residuos de demoliciòn
- Arena y grava
- Cantera y Minerìa
- Carbòn
- Madera
- Reciclado de vertedero
- Y otros

Aumento del intervalo entre operaciòn de engrase gracias al uso de grasa "Larga Vida"

Tambores de retorno libres de mantenimiento (engrasado de por vida)

- Tolva abatible hidraùlicamente de acero HB 450
- Tratamiento de calidad superior de la superficie
- Acceso para mantenimiento por todos los lados de la màquina mediante puertas y paneles practicables
- Euipaciòn estàndar de alimentador de cadenas tipo Apron

Keestrack

Especificaciones tècnicas	
Capacidad hasta	450 t
Peso	28,5 t
Caja de criba (longitud x anchura)	5000x1500 mm & 5000x1350 mm
Tolva de alimentaciòn con revestimientos antidesgaste HB 450	7 m³
Paredes de tolva plegables hidraùlicamente para transporte	•
Alimentador de placas Apron extra robusto	3150 x 1120 mm
Altura de alimentaciòn	
Pared trasera abierta	2645 mm
Mitad pared trasera abierta	3040 mm
Pared trasera cerrada	3400 mm
Longitud de carga lateral	4200 mm
Caja de criba longitud x anchura estándar & bivitec flip flow	5000x1500 mm & 5000x1350 mm
Bandeja superior m²	7,5 m² & 6,75m²
Bandeja intermedia m²	/
Bandeja inferior m²	7,08 m² & 5,4m²
Caja de criba hidraùlicamnte elevable	•
La caja de la criba puede ajustarse en varias inclinaciones	6
Pasarela en lateral de la criba, estàndar	Lado izquierdo
Grasa de larga duraciòn estàndar: Intervalo de engrase de 100 h	•
Cintas trasnportadoras (longitud x anchura) & altura de descarga	
Cinta de rechazo (altura de descarga)	5000 mm x 1200 mm (3100mm)
Cinta de finos (izquierda) (altura de descarga)	8350 mm x 900 mm (4380mm)
Cinta de fracciòn intermedia (derecha) (altura de descarga)	8280 mm x 800 mm (3790 mm)
Orugas : Longitud, anchura total, huella de orugas	3310, 2500, 400 mm
2 velocidades de desplazamiento	1,3 km/h & 2,2 km/h
Unidad motor (es) 1500 / 1800 rev/min	55 kW/55kW, 64 kW/73 kW, 66 kW/78 kW
Control	PLC- IP 67 Pantalla LCD de 4,3" & control remoto
Secuencia inteligente de arranque / parada desde el control remoto	•
Sistemas de accionamiento disponibles	
Accionamiento Dièsel / Hidraùlico	•
Accionamiento elèctrico Dièsel / hibrido, enchufable	•
Accionamiento ZERO (sin motor de combustiòn, enchufable elèctrico)	•

Loremipsum Loremipsum

OPCIONES

Alimentador, pre - criba & trituración	
Chapa antidesgaste en tolva de 8mm, HB 450	•
Diferentes extensiones de paredes de tolva	•
Tolva XXL	/
Alimentador de placas, Apron, (XXL)	/
Tolva de alimentaciòn con alimentador de banda	•
Alimentador de banda inclinado sin tolva	/
Separador magnètico para alimentador de banda sin tolva	/
Freno de material	•
Sistema de anticolmatado	•
Sistema de tensiòn ràapido para los elementos de cribado de bandeja superior	•
Capotaje antipolvo para la criba	•
Pasarelas (ambos lados) en la caja de la criba	•
Amplio catàlogo de aperturas de mallas	•
Caja de criba Bivitex	•
Bàscula volumètrixa en el alimentador Apron	•
Cintas	
Sistema de supresiàon de polvo en cintas	•
Plataforma de triaje manual en la cinta de rechazo	Lado izquierdo & lado derecho
Cinta de rechazo extra larga y altura de descarga	1800mm más largo (4000mm)
Separador magnètico en cinta de rechazo	•
Separador magnètico en cintas laterales	/
Tambor magnètico y conducto en cintas laterales	•
TungstenRascadores de tungsteno scrapers	Cinta de finos (izquierda) Cinta bajo criba
Otros opcionales	
Control remoto	•
Luces de trabajo	•
Bomba de llenado de combustible	•
Sistema de calentamiento para motor: diesel y tanque hidraùlico	•
Keestrack-er Sistema telemàtico UMTS / GPS	•
Elementos fr rlrvaciòn	•

TRANSPORTE	
Transporte largo x ancho x alto (mm)	11296 x 2550 x 3330

LEYENDA	
•	Aplicable - disponible
/	no aplicable - no disponible